

通信用SPD

型番	適用回路	構成	回線数	定格電流	最大連続使用電圧 Uc	電圧防護レベル Up	インパルス耐久性		挿入損失	周波数帯域	劣化表示	備考			
							カテゴリC2	カテゴリD1							
TS-SP3	スピーカ500W	3C	1	5A	DC170V(AC120V)	800V	10kA	2.5kA	1dB以下	DC~300kHz	有	DIN対応			
TS-SG24	接点・制御 AC/DC24V	2C			DC38V	800V 500V(2kA印加時)				DC~10kHz					
TS-SG48	接点・制御 DC48V				DC65V								DC~20MHz		
TS-DSL	ADSL、SHDSL				DC170V									1000V	DC~10MHz
TS-RS4-3C	RS422/485	2C,1シールド*		200mA	DC17V	350V									
SP5W2C1B	スピーカ500W	2C	1	5A	DC170V (AC120V)	800V	10kA	2.5kA	1dB以下	DC~300kHz	無	-			
SP5W2C2B			2												
SP5W2C4B			4												
SP5W2C6B			6												
SP5W3C1B	スピーカ500W	3C	1	5A	DC170V (AC120V)	800V	10kA	2.5kA	1dB以下	DC~300kHz	無	-			
SP5W3C2B			2												
SP5W3C3B			3												
LP-2112B	電源 DC24V	3L-1com	1set	2A	DC38V	800V 500V(2kA印加時)	10kA	2.5kA	-	-	無	-			
	非起動 DC30V														
	CPU切 DC30V														
	マイク(0dBV)	2C											DC170V(AC120V)	1dB以下	DC~300kHz
	モニター(10dBV)	2C													
	RM BUS	2C,1シールド*		200mA	DC5.5V								800V	1dB以下	DC~1MHz