

通信用SPD

型番	適用回路	構成	回線数	定格電流	最大連続使用電圧 Uc	電圧防護レベル Up	インパルス耐久性		挿入損失	周波数帯域	劣化表示	備考
							カテゴリC2	カテゴリD1				
TS-SP3	スピーカ500W	3C	1	5A	DC170V(AC120V)	800V	10kA	2.5kA	1dB以下	DC～300kHz	有	DIN対応
TS-SG24	接点・制御 AC/DC24V	2C			DC38V	800V 500V(2kA印加時)				DC～50kHz		
TS-SG48	接点・制御 DC48V				DC65V					DC～10kHz		
TS-DSL	ADSL、SHDSL				DC170V					DC～20MHz		
TS-RS4-3C	RS422/485			2C,1シールド*	200mA					DC17V		
SP5W2C1B	スピーカ500W	2C	1	5A	DC170V (AC120V)	800V	10kA	2.5kA	1dB以下	DC～300kHz	無	—
SP5W2C2B			2									
SP5W2C4B			4									
SP5W2C6B			6									
SP5W3C1B	スピーカ500W	3C	1	5A	DC170V (AC120V)	800V	10kA	2.5kA	1dB以下	DC～300kHz	無	—
SP5W3C2B			2									
SP5W3C3B			3									
LP-2112C	電源 DC24V	3L-1com	1set	2A	DC38V	800V 500V(2kA印加時)	10kA	2.5kA	—	—	無	—
	非起動 DC30V											
	CPU切 DC30V											
	マイク	2C							1dB以下	DC～50kHz		
	モニタ	2C										
	RM BUS	2C,1シールド*		200mA	DC5.5V	800V	1dB以下	DC～1MHz				